

minimus® II

Riester
The familiar way



Exact precision that lasts for a lifetime. Made in Germany. Rugged, easily operated, in pioneering quality. The chromium-plated screwed tube connection at the top and the ergonomic spoon-shaped grip ensure that minimus® II can be operated without hindrance at any time. Also optionally available in a latex-free version (when ordering enter LF for latex-free).

- Compact, single-tube, graduated-scale sphygmomanometer
- Highly polished chromium-plated, rugged metal housing with metal ring, corrosion-protected
- Latex bulb with chromium-plated air release valve
- Metal valve base
- Precision air release valve with fine adjustment and wear-free
- Microfilter protects air release valve and measuring system
- Spoon-shaped grip of stainless steel
- Specially tempered copper-beryllium diaphragm almost non-aging
- Metal connector for simple and fast changes of cuffs
- Diaphragm pressure-loading capacity up to 600 mmHg
- Maximum error tolerance ± 3 mmHg
- Linear aluminum scale $\varnothing 49$ mm, easily legible up to 300 mmHg
- In vinyl zipper case
- Comprehensive selection of different sizes and versions of cuffs

Cotton bandage cuff, adult
Cotton hook cuff, adult
Calibrated nylon velcro cuff, adult

black
No. 1310
No. 1311
No. 1312



Ganz genau, ein Leben lang. Made in Germany. Robust, leicht bedienbar, in wegweisender Qualität. Durch die oben angebrachte verchromte Schlauchverschraubung und den ergonomischen Löffelgriff ist minimus® II jederzeit ungehindert zu bedienen. Auch in latexfreier Ausführung erhältlich (bitte LF für latexfrei angeben).

- Kompaktes 1-Schlauch-Zeiger-Blutdruckmessgerät
- Hochglanz verchromtes, stabiles Metallgehäuse mit Metallring, korrosionsgeschützt
- Latexball mit verchromtem Luftablassventil
- Ventilsockel aus Metall
- Präzisions-Luftablassventil, fein regulierbar und verschleißfrei
- Mikrofilter schützt Luftablassventil und Mess-System
- Löffelgriff aus rostfreiem Stahl
- Speziell gehärtete Kupfer-Beryllium-Membrane, nahezu alterungsfrei
- Metallkonnektor für einfache und schnelle Manschettenwechsel
- Membrane überdruckbelastbar bis 600 mm Hg
- Maximale Fehlertoleranz von +/- 3 mm Hg
- Lineare Aluminium-Skala Ø 49 mm, bestens lesbar bis 300 mm Hg
- Inkl. Vinyl-Reißverschlusstasche
- Umfassende Auswahl verschiedener Manschettengrößen und -ausführungen

Baumwoll-Wickelmansch. Erwachsene **schwarz Nr. 1310**
 Baumwoll-Hakenmansch. Erwachsene **Nr. 1311**
 Kalibr. Nylon-Klettenmansch. Erwachsene **Nr. 1312**



Précision exacte pour la durée de vie. Made in Germany. Robuste, facile à manipuler, d'une qualité révolutionnaire. La position haute de son raccord chromé à vis pour tubulure ainsi que sa poignée ergonomique en forme de cuiller permettent d'utiliser minimus® II à tout moment, sans qu'aucun obstacle n'apparaisse. Egalement disponible en version sans latex (veuillez mentionner « SL » pour Sans Latex).

- Tensiomètre à cadran, compact, à un tube
- Boîtier métallique robuste, chromé et poli, avec anneau métallique, protégé contre la corrosion
- Poire latex avec valve de décompression chromée
- Socle de valve en métal
- Valve de décompression de précision, inusable et à réglage ultra-précis
- Le microfiltre protège la valve de décompression et le système de mesure
- Poignée-cuiller en acier inoxydable
- Membrane en alliage de cuivre au béryllium à trempe spéciale, quasiment inaltérable
- Connecteur en métal pour un changement de brassard facile et rapide
- Membrane résistante à une surpression allant jusqu'à 600 mm Hg
- Tolérance maximale d'erreur de +/- 3 mm Hg
- Echelle linéaire graduée en aluminium, Ø 49 mm, lisibilité optimale jusqu'à 300 mm Hg
- Appareil livré avec étui vinyle à fermeture éclair
- Large gamme de différents modèles et tailles de brassards

Brassard enveloppant, en coton, adulte **noir N° 1310**
 Brassard à crochets, en coton, adulte **N° 1311**
 Brassard calibré à bandes velcro, en nylon, adulte **N° 1312**



Precisión exacta para toda la vida. Made in Germany. Robusto, fácil de manejar, con la máxima calidad. Gracias a la unión atornillada del tubo situada en la zona superior y al mango de cuchara ergonómico, el minimus® II puede utilizarse en todo momento sin obstáculos. Disponible también en versión sin látex (en ese caso debe indicarse la referencia "LF").

- Tensiómetro de reloj compacto de 1 tubo
- Resistente carcasa metálica de cromado brillante, con anillo metálico, protegida contra la corrosión
- Pera de látex con válvula de purga cromada
- Base de válvula metálica
- Válvula de purga de precisión, con ajuste fino y sin desgaste
- Microfiltro para proteger la válvula de purga de aire y el sistema de medición
- Mango de cuchara de acero inoxidable
- Membrana endurecida especial de cobre-berilio, prácticamente no envejece
- Conector metálico para intercambiar rápido y fácilmente los brazaletes
- Membrana resistente a sobrepresiones de hasta 600 mm Hg
- Máxima tolerancia de error +/- 3 mm Hg
- Escala lineal de aluminio Ø 49 mm, perfectamente legible hasta 300 mm Hg
- Incl. bolsa de vinilo con cremallera
- Amplia selección de diferentes tamaños y versiones de brazaletes

Brazaletes de algodón arrollable, adultos **negro No. 1310**
 Brazaletes de algodón con gancho, adultos **No. 1311**
 Brazaletes de nylon calibrado, con velcro, adultos **No. 1312**



высокая точность, продлевающая срок службы. Made in Germany. Прочный, простой в обслуживании, высочайшего качества тонометр. С металлическим зажимом, расположенным сверху, и эргономичной рукояткой. Может поставляться и в варианте без латекса (при заказе перед номером артикула указать LF для варианта без латекса).

- Компактный anerоидный прибор для измерения кровяного давления с одним шлангом.
- Прочный металлический корпус и металлическое кольцо хромированы.
- Латексная груша с хромированным спускным клапаном.
- Металлическое основание клапана.
- Неизнашивающийся прецизионный спускной клапан точной настройки.
- Микрофильтры защищают спускной клапан и измерительную систему.
- Рукоятка из нержавеющей стали.
- Со специально отвержденной практически неизнашивающейся медно-берилевой мембраной.
- Металлический коннектор для простой и быстрой смены манжеты.
- Мембрана выдерживает избыточное давление до 600 мм рт.ст.
- Максимально допустимая погрешность прибора: +/- 3 мм рт.ст.
- Хорошо считываемая алюминиевая шкала диаметром до 300 мм рт.ст.
- В виниловой сумке на молнии.
- Большой выбор манжет различных размеров и моделей.

Тонометр с обматывающей манжетой для взрослых **черный № 1310**
 Тонометр с манжетой на крючковой застежке для взрослых **№ 1311**
 Тонометр с манжетой на липучке для взрослых **№ 1312**